

Technický list Romotop STROMBOLI N 04 pískovec - krbová kamna

Romotop technical sheet STROMBOLI N 04 sandstone - fireplace stove

Technisches Datenblatt Romotop STROMBOLI N 04 Sandstein - Kaminofen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Obj.kód / Order code / Bestellkode | STROMBOLI N04 |
|------------------------------------|---------------|

#### Spĺněn legislativa | Meets requirement limit values for | Prufungen

|               |   |
|---------------|---|
| EN 13 240     | ● |
| 15a B-VG 2015 | ● |
| DIN plus      | ● |
| BlmSch V 2    | ● |

#### Vlastnosti pi provozu | Features during operation | Leistungseigenschaften

|                                                                                                                                                      |      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Ekodesign (Seznn energetick uinnost vytpn)   Ekodesign (Seasonal energy efficiency of heating)   Ekodesign (Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad) | %    | 71,2                                |
| Index energetick uinnosti (EEI)   Energy efficiency index (EEI)   Energieeffizienzindex (EEI)                                                     |      | 107,3                               |
| Energetick štteek   Energy Label   Energieeffizienzklasse                                                                                         |      | A+                                  |
| Typ paliva   Fuel   Verwendeter Brennstoff                                                                                                           |      | Kusov dvevo/Stck Holz/Piece wood |
| Dlka paliva   Length of fuel   Ausma des Brennstoff                                                                                                | mm   | 250                                 |
| Prumrn spoteba paliva   Average wood consumption   Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch                                                        | kg/h | 1,73                                |
| Povolen dvka paliva   Allowed wood batch   Maximal Brennstoffverbrauch                                                                             | kg/h | 2,2                                 |
| Interval dodvky paliva   Fuel supply interval for the rated output   Zeitabstand der Brennstoffbeschickung fr die Nennleistung                     |      | 1 hodina/1 Stunde/1 hour            |
| Mnostv spalovacho vzduchu   Combustion air requirement   Verbrennungsluftbedarf                                                                   | m3/h | 21,9                                |

#### Jmenovte hodnoty | General data | Nennwertes

|                                                                                                                                  |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Jmenovit vykn   Nominal heat output   Nennwrmeleistung                                                                      | kW    | 6,0       |
| Regulovateln vykn   Reg.output   Reg.Gesamtleistung                                                                          | kW    | 3,0 - 7,8 |
| uinnost   Efficiency   Wirkungsgrad                                                                                           | %     | 80,18     |
| Hmotnostn prtok suchch spalin   Dry flue gases mass flow   Massendurchfluss von trockenen Abgasen                            | g/s   | 6,9       |
| Prumrn teplota spalin   Mean flue gas temperature   Durchschnittliche Abgastemperatur                                         | C    | 209       |
| Prumrn teplota spalin za hrdlem   Mean flue gas temperature after throat   Durchschnittliche Rauchgastemperatur nach dem Hals | C    | 252       |
| Provozn tah   Flue draught   Frderdruck                                                                                       | Pa    | 12        |
| Prach - 2=13%   Dust - 2=13%   Staub - 2=13%                                                                                  | mg/m3 | 35        |
| CO - 2=13%                                                                                                                      | mg/m3 | 1118      |
| CO2                                                                                                                              | %     | 7,23      |
| OGC - 2=13%                                                                                                                     | mg/m3 | 71        |
| NOx - 2=13%                                                                                                                     | mg/m3 | 119       |

**Rozměry a hmotnost | Dimensions and weights | Maße & Gewicht**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|
| Rozměry (výška x šířka x hloubka)   Dimensions (Height x Width x Depth)   Maße (Höhe x Breite x Tiefe)                                                                                                                                                                                                                      | mm | 1073 x 666 x 475    |
| Průměr kouřovodu   Flue gas connector diameter   Rauchrohrdurchmesser                                                                                                                                                                                                                                                       | mm | 150                 |
| Průměr kouřového hrdla   Flue socket diameter   Durchmesser Rauchkehle                                                                                                                                                                                                                                                      | mm | 150                 |
| Průměr centrálního přívodu vzduchu (CPV)   External air intake (EAI)   Zentralluftzufuhr (ZLZ)                                                                                                                                                                                                                              | mm | 125                 |
| Hmotnost   Weight   Gewicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg | 228                 |
| Rozměry spalovací komory (výška x šířka x hloubka)   Dimensions of the combustion chamber (Height x Width x Depth)   Maße Feuerraum (Höhe x Breite x Tiefe)                                                                                                                                                                 | mm | 480 x 412 x 257     |
| Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů (zadní x čelní x boční x boční se sklem x od stropu) Safe distance from flammable materials (Back x Front x Side x Side with glass x From the ceiling) Sicherheitsabstand von brennbaren Werkstoffen (Hinterwand x Frontwand x Seitenwände x Seite mit Glas x Von der Decke) | mm | 100/800/100/---/--- |

**Příslušenství dodávané s výrobkem | Supplied accessories | Mitgeliefertes Zubehör**

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Ochranná rukavice   Protective glove   Schutzhandschuh | ● |
| Popelník   Ashtray   Aschenbecher                      | ● |

# STROMBOLI N SANDSTONE - 023L

228 kg

